MULTINORM LATZHOSE INHÄRENT

28891512

28891512

Sizes

C44-C66, D92-D124

Zertifizierungen: EN 1149-5 Max. 50 Waschgänge

EN ISO 20471, Klasse 2 Max. 50 Waschgänge

Zertifizierungsgruppe Z EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2

Max. 50 Waschgänge EN 13034 PB [6] Max. 20 Waschgänge EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057

EN 61482-2, APC 1 Max. 50 Waschgänge ATPV - 11 cal/cm²

ELIM - 10 cal/cm² EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1

Max. 50 Waschgänge







Die Latzhose besteht aus einem inhärenten flammhemmenden Stoff, was bedeutet, dass die Flammschutz-Eigenschaften natürlich in den Fasern enthalten sind. Diese weiche Hose bietet Bewegungsfreiheit und die Knie sind mit einem CORDURA®/Kevlar®/Protal® Stoff verstärkt. Sie ist öl-, schmutz- und wasserabweisend und mit vielen cleveren Taschenlösungen, die die Zertifizierungen und Normen erfüllen, ausgestattet. Elastische Hosenträger sorgen für verbesserten Komfort. Taschen mit übermäßiger Abnutzung sind doppelt verstärkt, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Der Ripstop-Stoff liefert hervorragende reißfeste Haltbarkeit. Alle C-Größen können zu C-150 Größen verlängert werden. Getestet und zugelassen für 50 Waschgänge. Das Produkt ist zertifiziert nach EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2, ATPV: 11 cal/cm². Erreicht Klasse 3 Zertifizierung, wenn sie mit der Jacke 4089 unter dem EN ISO 20471 Standard kombiniert wird. Erfüllt die EN ISO 15797 Anforderungen für Industriewäsche.

Haupteigenschaften:

2889, Handwerker, Elektriker, Straßen- und Bauarbeiter, Service Mitarbeiter, EN 14004, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, EN 61482-2, Herren

Zertifizierung:

EN 61482-2, APC 1, Max. 50 Waschgänge, ATPV - 11 cal/cm², ELIM - 10 cal/cm², EN 1149-5, Max. 50 Waschgänge, EN 13034 PB [6], Max. 20 Waschgänge, EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057, EN ISO 20471, Klasse 2, Max. 50 Waschgänge, Zertifizierungsgruppe Z, EN

Farben

ISO 11611, Klasse 1 A1+A2, Max. 50 Waschgänge, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1, Max. 50 Waschgänge

Stoff:

44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m², Flammschutz, Kniepolstertaschen, Metallfrei

Wäsche:

Industriewäsche EN ISO 15797

Funktionalität:

Öl-, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche, Metallfrei

Verstärkung:

CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien

Details:

Außenliegende Zertifizierungsetiketten, Kunststoff-Reißverschluss im Schritt, Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Verdeckte Knöpfe, Verstellbare Taille, Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung, Verstellbare Hosenträger mit Gummizug

Taschen:

Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte, Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche, Brusttasche mit Patte und Stifttasche, Schräge Vordertaschen, Außenliegende Kniepolstertaschen, Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche

Abschluss:

Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum, gilt nicht für die Größen D

Reflex:

Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten

Waschanleitung:

60° C, Nicht bleichen, Wäschetrockner - niedrig, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen, PRO: zum Trocknen im Trommeltrockner geeignet